



€ 33.390 bez DPH

M 27		M 27 F	M 27 H
<b>Rázvor</b>	F	<b>2750</b>	<b>3350</b>
Celková dĺžka podvozku	OAL	5295	6015
Dĺžka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	3535	4255
Dĺžka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	3905	4520
Zadný presah rámu	ROH	1435	1555
Výška rámu	EH		775
Výška kabíny	OH	2175	2185
Šírka podvozku	BW		1860
Šírka kabíny <sup>(2)</sup>	OW		1815
Šírka karosérie <sup>(3)</sup>	6,1		2120
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		650 <sup>(6)</sup>
Predný presah	FOH		1110
Celkový rozmer rámu	LaC		700
Rozchod vpredu	AW		1475
Rozchod vzadu	CW		1425
Svetlá výška	HH		160
Priemer otáčania (m) <sup>(4)</sup>	Dia	11,3	13,5
<b>VÁHY (kg)</b>			
Prevádzková hmotnosť <sup>(5)</sup>		2240	2305
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		1595/645	1625/680
Minimálna hmotnosť dokončeného vozidla		2335 <sup>(5)</sup>	2430 <sup>(5)</sup>
Celková hmotnosť vozidla			3500
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy			2100 / 2435
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla			3500 / 750

- Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
- Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
- Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2240
- Priemer otáčania (stopa pneumatík)
- Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

# M 27 - Rázvor (mm) F 2750 - H 3350

JÚL 2022

Verzie a vybavenia	NEES 2 (iba s/u Rázvor F)	€ 1.329
	Pravostranné riadenie (*)	€ 1.217

(\*) iba s/u Rázvor F e NEES 2;  
(\*) podľa dostupnosti

## Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Motorová brzda
- Zvuková signalizácia pri cúvaní
- Slniečna clona (vodič / spolujazdec)
- Poistka proti vyklopeniu kabíny

- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Odpružené sedadlo
- Elektricky ovládané okná
- Denné svietenie
- Predné Led svetlá
- Automatické rozsvietenie svetlometov
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov

- Immobilizer
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- Rádio DAB+ so zásuvkou USB
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)

## Doplnková výbava

- Klimatizácia

€ 1.200

## Motor

### ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový.

16 v s variabilným časovaním na výfuku (EVVT) s rozvodom kaskády ozubených kolies . Vstrekovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodúchadlom VGS (elektronické riadenie) a medzichladičom.

ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm<sup>3</sup>

VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min.

KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1280 – 2800 ot./min.

REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E

## Bezpečné systémy

ABS so systémom BAS (pomocný brzdový systém)

**Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR**

SRS Airbag vodiča

## Nádrž

68 L Rázvor F – 98 L Rázvor H

10 L Rázvor F – 14 L Rázvor H Ad-Blue®

## Prevodovka a konečný prevodový pomer

5 prevodov MYY5T – 5.315 – 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721;

Spätný chod 5.068;

Konečný prevodový pomer 3.909 (43/11)

## Prevodovka

Manuálna

NEES 2

## Rozmery rámu

Šírka 65 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm

## Počet miest

3

## Nápravy

2

Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou

## Peumatiky

Vpredu 205/75 R16C jednoduché.

Vzadu 205/75 R16C dvojité.

## Brzdy

Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeľi prevodovky. Vpredu: 293X40 mm ventilované, Vzadu: 275X30 mm ventilované

## Zavesenie

Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná stabilizačná tyč.

## Elektrický systém

Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.