



€ 37.770 bez DPH

M 55		M55 E	M55 F	M55 H
Rázvor	X	2500 ⁽⁵⁾	2750	3350
Celková dĺžka	K	5045	5295	6020
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3285	3535	4260
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3475	3820	4490
Zadný previs	Y	1435	1435	1560
Výška rámu	T	740	740	735
Výška kabíny	H	2150	2150	2160
Šírka zadnej nápravy	L		1865	
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1		1815	
Šírka karosérie ⁽³⁾	C		2120	
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		650	
Predný previs	A		1110	
Veľkosť rámu	I		700	
Rozchod vpredu	C1		1475	
Rozchod vzadu	C2		1425	
Svetlá výška	-		190	
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	10,4	11,3	13,5
HMOTNOSŤ (kg)				
Prevádzková hmotnosť ⁽⁶⁾		2310	2310	2370
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		1615/695	1615/695	1640/730
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		5500		
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2100 / 3980		
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500		

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).

2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.

3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275

4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi

5. Zmenený rázvor, pozri dodatok.

6. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES + 35 Kg (25/10).

M 55 - Rázvor (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

FEBRUÁRA 2021

€ 37.770 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2	€ 1290 (**)
	Pravostranné riadenie (Rázvor E/F NEES 2) (*)	€ 1182 (**)

(*)Overte si dostupnosť.

(**) bez DPH

Štandardná výbava

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD – SCR• MID display• Motorová brzda• Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá• Immobilizer | <ul style="list-style-type: none">• Elektricky ovládané okná• Odpružené sedadlo• Hmlové svetlá vpredu a vzadu• Bzučiak pre cúvanie• Rádio DAB+ so zásuvkou USB• Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním | <ul style="list-style-type: none">• Nastavenie sklonu svetlometov• Denné svietenie• Slniečna clona (na strane vodiča a spolujazdca)• Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) |
|---|--|--|

Doplnková výbava

- | | |
|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Klimatizácia• Zmenený rázvor• Riadiaca jednotka pre nadstavy | € 1089 (**) |
| | Kontaktujte predajcu |
| | € 354 (**) |

Motor

ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4-valcový.
Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler
Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou.
ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³
VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min.
EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag vodiča

Nádrž

68 L Rázvor E - F – 93 L Rázvor H

16 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

5 prevodov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721;
Spätný chod 5.068;
Stály prevod 4.300 (43/10)

Radenie

Manuálna

NEES 2

Rozmery rámu

Šírka 65 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm

Počet miest

3

Nápravy

2
pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou

Kolesá a pneumatiky

Vpredu 205/75 R16C jednoduché.
Vzadu 205/75 R16C dvojité.

Brzdy

Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeli prevodovky.

Zavesenie

Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná stabilizačná tyč.

Elektrický systém

Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.