



€ 27.000 bez DPH

M21 ACTIVE		E	F	H
F	Rázvor	2500	2760	3360

Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4780	5295	6015
FOH	Predný previs		1100	
ROH	Zadný previs	1180	1435	1555
Lac	Šírka rámu		700	
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)		715	
HH	Minimálna svetlá výška		180	
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾		1815	
OH	Celková výška bez nákladu	2155		2160
BW	Šírka zadnej nápravy		1860	
AW	Rozchod predných kolies		1400	
CW	Rozchod zadných kolies		1425	
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾		650	
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾		2120	
ROH ¹	Max. Zadný previs ⁽⁵⁾	1465	1720	1790
	Max. Zadný previs ⁽⁶⁾	1625	1794	2184

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)		3500	
16,4	Celková hmotnosť (GCW)		7000	
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁷⁾	1955	1975	2025
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1545	1525	1475
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1425 / 530	1395 / 580	1410 / 615
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava		2100 / 2435	
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu		3500	
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu		750	

- Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.
- Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
- K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozмеры uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).
- Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba na informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravnej fázy.

